



Pflegeöl

Anwendungsbereich:

Pflegeöl eignet sich für alle geölten und gewachsten Flächen wie z. B. Holz, Kork und Linoleum im Innenbereich, um die Ausbildung von Laufstraßen zu verhindern.

Inhaltsstoffe:

Zubereitung aus Ricinenöl-Naturharz-Verkochung, Isoparaffine, Naturharz-Ester, Holzöl-Standöl, Kaolin, Tonerde, Mikrowachs, Kieselsäure, Zinkcarbonat, Co/Zr/Zn/Mn-Trockenstoffe. Bei farbigen Ölen zusätzlich Mineralpigmente. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 610 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l. (Kategorie F ab 2010).

Eigenschaften:

Pflegeöl ist ein hochwertiges Produkt zur Pflege und Werterhaltung. Die offenporige, seidenmatte, strapazierfähige und wasserabweisende Oberfläche ist weitestgehend vergilbungsarm. Speichel- und schweißecht nach DIN EN 71, Teil 3.

Vorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14 %), schmutz- und fettfrei sein. Reinigung mit Pflanzenseife (nebelfeucht wischen). Boden gut trocknen lassen. Die Bodentemperatur bei der Verarbeitung muss mind. 16°C betragen.

Verarbeitung:

Pflegeöl wird mit einem kurzflorigen Bodenwischer (Mopp) gleichmäßig und dünn aufgetragen. Stark abgetragene und abgelaufene, magere Oberflächen müssen mit Pflegeöl ein zweites Mal behandelt werden. Stark abgelaufene, strapazierte Flächen können auch mit dem DomoNatur® Hartwachsöl behandelt werden. Hinweis: Durch abschließendes Auspolieren mit einem weißem Pad, ca. 15-20 Min. nach dem Auftrag, kann die Oberflächengüte in der Regel noch verbessert werden!

Vorversuch durchführen! Wichtig: Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Sonst Geruchsbelästigung möglich!

Unser Tipp: Ölwäsche

Mit Hilfe der sog. 'Ölwäsche' ist es ein Leichtes, die Verunreinigungen wie sie z.B. durch stark frequentierte Laufwege auftauchen, staubfrei und unproblematisch verschwinden zu lassen. Dazu tragen Sie ein Pflegeöl auf und massieren es direkt mit der Einscheibenpoliermaschine (grünes Pad ggf, 180er Gitter) auf dem Boden ein. Die verschmutzte Oberfläche wird angelöst, und die gelösten Verunreinigungen können leicht mit einem Gummiwischer entfernt werden. Dann mittels weißem Pad und der Einscheibenpoliermaschine auspolieren.

Trocknung:

Die mit Pflegeöl behandelte Oberfläche ist nach ca. 6-12 Std. (20°C / 50-55 % relative Luftfeuchte) trocken und schleif- und überstreichbar. Nach 3 Tagen vorsichtig belastbar. Volle Beanspruchbarkeit nach 7-14 Tagen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Verdünnung reinigen.

Lagerung:

Kühl und trocken lagern. Behälter gut verschließen. Bei angebrochenen Gebinden kann Hautbildung auftreten. Die Haut ist vor erneutem Gebrauch zu entfernen.

Verbrauch/Ergiebigkeit:

Verbrauch und Ergiebigkeit hängen von der Saugfähigkeit des Untergrunds ab. Verbrauch ca. 30 - 40 ml/m²; Ergiebigkeit: 25 - 35 m²/lt. Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.

Gebinde:

0,75 Lt., 2,5 Lt., 10 Lt.



Pflegeöl

Sicherheitshinweise:

Produkt ist brennbar, VbF A III. Mit Pflegeöl getränkte Lappen wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen (**Selbstentzündungsgefahr !**). Das Produkt an sich ist nicht brennbar. Danach dem Hausmüll zuführen. Auch Naturprodukte gehören nicht in Kinderhände.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten!

Entsorgung:

Lassen Sie sich beim Kauf über die benötigte Menge beraten, damit möglichst wenig Reste übrig bleiben. Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

GISCODE: Ö 60

Abfallschlüssel für flüssige Produktreste EAK 080102

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit uns vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden.

Mit Erscheinen dieses Sicherheitsdatenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit

Stand: November 2007

Junker & Co. KG
ÖKO ZENTRUM
info@oeko-zentrum.de
www.oeko-zentrum.de

Zum Wollenberg 1
35094 Lahntal-Caldern
Tel. 06420-60600
Fax 06420-7527

Ludwig-Mond-Straße 31
34121 Kassel
Tel. 0561-969670
Fax 0561-601452