

## NAPLANA Plus antirutsch Art. Nr. 2086

### Eigenschaften

NAPLANA Plus ist eine Pflegeemulsion zur Grund- und Unterhaltspflege aus natürlichen Rohstoffen. Für alle lackierten, gewachsen oder geölten Flächen, vor allem auf Holz, Kork und Linoleum. Auf glatten Steinböden sehr sparsam anwenden.

Ergibt nach kurzer Trocknungszeit ohne zu polieren eine seidengänzende Oberfläche und schützt gegen mechanischen Abrieb. Die behandelten Flächen werden aufgefrischt, sind diffusionsfähig und schmutzabweisend. Der Aufbau einer unangenehmen, schwer entfernbaren Wachsschicht lässt sich vermeiden, indem in regelmäßigen Abständen je nach Verschmutzung eine Zwischenreinigung mit NACASA Universalreiniger Art. Nr. 4010 durchgeführt wird. Durch regelmäßige Pflege wird die Lebensdauer des Bodens um ein Vielfaches verlängert. NAPLANA Plus antirutsch ist biologisch abbaubar.

### Inhaltsstoffe

Wasser, Carnaubawachs, Mikrowachs, Fettsäure-Alkoholester, Lavendelöl, Bergamottöl.

### Verarbeitung

Zur Grundpflege (frühestens 4 Wochen nach der Fußbodenendbehandlung) werden nach einer Reinigung mit NACASA 4010 ca. 3-5 Verschlusskappen NAPLANA Plus antirutsch auf 5 l lauwarmes Wasser gegeben und mit saugfähigem

Tuch oder Wischer gleichmäßig aufgetragen. Die weiteren Pflegeintervalle zur Unterhaltspflege richten sich nach der Art der Beanspruchung der Untergründe.

### Reinigung der Arbeitsgeräte

Geräte sofort nach der Benutzung mit Wasser und wenn nötig mit Seife (NAPONA 2090) reinigen.

### Lagerung

Kühl, frostfrei und gut verschlossen lagern.

### Gebinde

1 l / 5 l / 20 l PE-Gebinde (größere Gebinde auf Anfrage)

### Sicherheitshinweise

Für Kinder unerreikbaar aufbewahren, und nicht in größeren Mengen ins Abwasser geben.

### Entsorgung

Kleine Restmengen können ins Abwasser gegeben werden. Größere Restmengen sowie entleerte und gereinigte Gebinde sind gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

GISCODE: GE 10

Abfallschlüssel: 200130

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.